



VOLQUETE 6X4 HANVAN G1 XGA3251D5WC

INGENIERIA DE PRIMERA CLASE

POTENCIA MÚLTIPLE

ECONÓMICOS



www.librainternational.com.pe



957233959



TIPO DE MAQUINA	VOLQUETE 6X4 HANVAN G1
MARCA	XCMG
MODELO	XGA3251D5WC
AÑO	2025



Los volquetes de HANVAN están equipados con chasis de volquetes de ingeniería de primera clase. Los productos de la versión de carga estándar, de la versión compuesta, de la versión de carga pesada y de la versión de carga súper pesada con la función de conversión de potencia múltiple cooperada, y son económicos y fiables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Camión Volquete 6x4	Unidad	XGA3251D5WC		Marca	/	FAST GEAR
Parámetros de rendimiento	Masa en Vacío	kg	17,280	Transmisión	Modelo	/	12JSDX240T (con retardador FHB400)
	Peso operativo	kg	50,000		Tipo	/	Manual
	Máximo Velocidad	km/h	78		Relación de avance	/	13.26-1.00
	Diámetro de giro mínimo	M	23.2		Relación inversa	/	12.582/3.071
	Trepabilidad	%	≥35	Embrague	Modelo	/	430 Embrague de resorte de diafragma tipo tracción
	Capacidad de tanque	m3	18		Método de manipulación	/	Manual hidráulico
	Tolva	L	400	Sistemas de Frenos	Frenos delanteros	/	Frenos neumáticos de doble circuito
Dimensiones del Vehículo	Longitud Máxima	mm	8,800		Frenos auxiliares	/	Frenos intrade en motor
	Anchura Máxima	mm	2,550		Frenos de motor	/	Frenos intrade en motor
	Altura Máxima	mm	3,390		Frenos de mano	/	Camaras con muelles liberados por aire
	Distancia entre ejes	mm	4,000+1,450		Frenos traseros	/	Frenos neumáticos de circuito
	Mínima autorización	mm	295		Sistema ABS	/	Si
	Angulo aproximado	/	25°		Redactor Hidráulico	/	Si
	Angulo de salida	/	18°	Ejes	Eje delantero	/	9.5 T (con marca HANDE)
	Voladizo delante	mm	1,500		Eje trasero	/	16 T (con marca HANDE)
	Voladizo trasero	mm	1,993		Reductor Principal	/	5.262
Cabina	Tamaño de la carga	mm	5,800x2,300x1,500	Dirección	Tipo	/	Tecnología ZF Dirección asistida de circulación interna integral
	Modelo	/	G7LM	Suspensión	Suspensión delantera	/	Multi-resorte
	Controles de cabina	/	LHD (izquierda, derecha)		Número de ballestas delanteras	L	10
	Aire acondicionado	/	Estándar		Suspensión trasera	/	Multi-resorte
Motor	Capacidad de personas	/	2		Número de ballestas traseras	/	13
	Marca	/	CUMMINS	Neumáticos	Número	/	12.00R24 20PR
	Modelo	/	ISG12E5440		Aros	L	8.5V-24
	Configuración	/	Seis cilindros en línea				
	Aspiración	/	Turbocargado/ Intercooler				
	Potencia de Salida Nominal	kw/HP	328/440				
	Torque Máximo	N.m	2,000/1,000-1,400				
	Velocidad Nominal	r/min	1,900				
	Desplazamiento	cc	11.8				
	Normas de Emisión	/	Euro V				
	Proporción de compresión	/	18:1				
	Sistema de inyección	/	CRDI-COMMON RAIL				

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Camión Volquete 6x4	Unidad	XGA3251D5WC
Medidas	Avance delantero	mm	1,500mm
	Distancia entre ejes 1-2	mm	3,700mm
	Distancia entre ejes 2-3	mm	1,400mm
	Avance trasero	mm	1,700mm
	Longitud de caja	mm	5,400mm
	Longitud máxima	mm	8,300mm
	Altura de cabina	mm	3,150mm
	Altura de caja sobre suelo	mm	2,570mm
	Altura de caja	mm	1,400mm
	Altura máxima:	mm	3,410mm
	Huellas de ruedas	mm	2,064mm
	Ancho total del vehículo	mm	1,872mm
	Ancho máximo	mm	2,565mm